КамТехКом ЕООД
гр. София 1510 жк. „Хаджи Димитър", ул. „Васил Кънчев" № 26,
Бизнес център „Стефан Караджа", вх. Г, ет.2, офис 9
www.kamtehkom.bg; e-mail: kamtehkom@abv.bg; тел. 02/9455931

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 1853–CPR–024–XXXXXXXXX
(ОБРАЗЕЦ)

1.Уникален идентификационен код на типа продукт:

№	Изделие №	Наименование на изделието	Бр.	Клас на изпълн.
1.	A06 XXX	Анкеровки към стълб Стомано бетонен (СтБ)	XX	EXC2
2.	A06 XXX	Анкеровки към стълб Стомано решетъчен (СтР)	XX	EXC2
3.	A06 XXX	Анкеровки към стълб Стомано профилен (СтП)	XX	EXC2
4.	A06 XXX	Анкеровки към съоръжения (стена, надлез, тунел и др.)	XX	EXC2
5.	302 XXX	Закрепвания към стълб СтБ	XX	EXC2
6.	302 XXX	Закрепвания към стълб СтР	XX	EXC2
7.	302 XXX	Закрепвания към стълб СтП	XX	EXC2
8.	K21 XXX	Конзоли носещи и анкерни стълб СтБ	XX	EXC2
9.	K21 XXX	Конзоли носещи и анкерни стълб СтР	XX	EXC2
10.	K21 XXX	Конзоли носещи и анкерни стълб СтП	XX	EXC2
11.	K19 XXX	Конзоли многопътни	XX	EXC2
12.	K11 XXX	Конзоли еднопътни стоманени	XX	EXC2
13.	B06 XXX	Възли и детайли от гъвкави напречници	XX	EXC2

2. Предвидена употреба / употреби: Компоненти от метална конструкция на контактна мрежа
Клиент: ……;
Обект: ……
Съгласно: ……
(Договор, заявка, оферта, фактура)

3. Производител: **КамТехКом ЕООД,** гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев 26,
бизнес център Стефан Караджа, офис 9; **Производствена база**: с. Долни Богров

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 2+**

6а. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 1090-1:2009+A1:2011**
ТЮФ Рейнланд България ЕООД, идентификационен номер NB 1853
Сертификат № 1853-CPR-024.

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана ТС
Допуски за размери и форма	Съгласно приложение D на БДС EN 1090-2; ТС на обекта	БДС EN 1090-1: 2009+A1:2011
Заваряемост	Стомана по БДС EN 10025-2	
Ударна жилавост	≥27J (ако е специфирано)	
Носимоспособност; Деформации при експлоатационно гранично състояние; Якост на умора	NPD*	
Реакция на огън	Клас A1	
Устойчивост на огън (огнеустойчивост)	NPD*	
Вредни емисии	NPD*	
Дълготрайност	Повърхностна обработка с дебелина над 90 µm – поцинковане по БДС EN ISO 1461	

NPD* - неопределени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения в т. 3 производител.

Подписано за и от името на производителя от: Ивайло Камбуров – Управител:.....гр. София: ……

Декларацията е валидна само за горепосочения обект

CE
1853

„ КамТехКом „ ЕООД
гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев 26, бизнес център Стефан Караджа, офис 9; Производствена база с. Долни Богров
e-mail: kamtehkom@abv.bg

14
1853 – CPR – 024

Декларация за Експлоатационни Показатели:
1853–CPR–024–XXXXXXXXXX

БДС EN 1090-1:2009+A1:2011

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти

Тип на продукта: Конструктивни компоненти и комплекти за стоманени конструкции, клас на изпълнение до EXC2

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Допуски за размери и форма	Съгласно приложение D на БДС EN 1090-2; ТС на обекта
Заваряемост	S235JR по БДС EN 10025-2
Ударна жилавост	≥27J (ако е специфирано)
Носимоспособност;	NPD
Якост на умора	NPD
Реакция на огън	Клас A1
Устойчивост на огън	NPD
Вредни емисии	NPD
Дълготрайност	над 90 µm – поцинковане по БДС EN ISO 1461
Проектиране	Предоставя се от клиента (наименование на проекта)
Производство	Съгласно спецификацията на клиента, приета оферта, БДС EN 1090-2 и клас на изпълнение EXC 2

Метод на деклариране: ZA.3.4 съгл. EN 1090-1:2009+A1:2011

Декларацията е валидна само за горепосочения обект